



Produktinformation

Produktbeschreibung

Lösemittelfreier, weiß pigmentierter Voranstrich zum Egalisieren von Farbtonunterschieden des Untergrundes vor dem Tapezieren.

Anwendung

HAERING® Tapetengrund eignet sich hervorragend zum Ausgleichen auch extremer Farbtonunterschiede von Untergrundes. Geeignet auf allen üblichen mineralischen Untergründen sowie Gipskartonplatten und Dispersionsfarbenanstriche. Besonders geeignet für nachfolgende Tapezierarbeiten mit durchscheinenden oder überstreichbaren Tapeten sowie für Renovierungsarbeiten, bei denen ein weißer Untergrund erforderlich ist.

Eigenschaften:

- gebrauchsfertig
- beseitigt Farbtonunterschiede
- tragfähiger, gleichmäßiger Untergrund
- reguliert die Saugfähigkeit

Verarbeitung

Untergrund

Die geeigneten Untergründe müssen trocken, fest, sauber und tragfähig sein. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten. Loses Material vom Untergrund entfernen. Stark saugende, sandende und kreadende Untergründe mit HAERING® Tiefgrund -ELF- grundieren.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren und mit Walze, Bürste oder geeignetem Spritzgerät gleichmäßig auftragen. Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima beträgt die Trocknungszeit ca. 6-8 Stunden. Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung erheblich. Eine weitere Bearbeitung des mit HAERING® Tapetengrund vorbehandelten Untergrundes darf erst nach vollständiger Durchtrocknung erfolgen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.





Technische Daten

Zusammensetzung	Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
Dichte	ca. 1,5 g/cm ³
Farbton	weiss
Gebinde	10 l
Verbrauch	Ca. 125 ml/m ² bzw. ca. 80 m ² je Eimer. Genauere Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu bestimmen.
Lagerung	Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde 12 Monate.
GISCODE	BSW20
EU-Grenzwert (VOC)	Kat. (A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
Sicherheitshinweise	Nähere Angaben siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.
Entsorgung	Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke entsorgt werden. Information ggf. vom örtlichen Entsorger einholen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Stand 23.04.2020

Haering GmbH · Mühlstrasse 2-10 · 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet
Telefon: 07130 / 4702-0 · Telefax: 07130 / 4702-10 · Email: info@haering.de · Internet: www.haering.de